

接口类型		USG FW N/G1410-DMP	USG FW N/G3410	USG FW N/G3417	USG FW N/G5415	USG FW 12600 N/G018-V	USG FW N/G9350-U
千兆电口		6	4	4	4	4	1
千兆光口		2	4	4	4	0	0
万兆光口 (SFP+插槽)		10	8	信息	默认不标配	默认不标配	6
默认不标配		2	/	40G	N/A	默认不标配	默认不标配
45串口)		1 (RJ45串口)	1 (RJ45串口)	串口	1 (RJ45串口)	1 (RJ45串口)	1 (RJ45串口)
K/G8C-2350		同文化飞腾E3000	同文化飞腾E3000	同文化飞腾E3000	同文化飞腾E3000	同文化飞腾E3000	同文化飞腾E3000
操作系统-V10	银河麒麟高级服务器操作系统-V10	银河麒麟高级服务器操作系统-V10	银河麒麟高级服务器操作系统-V10	基本	操作系统	银河麒麟高级服务器操作系统-V10	银河麒麟高级服务器操作系统-V10
		480G硬盘	480G硬盘	信息	日志存储	128G SSD	默认不标配, 可通过定制扩展
		2	2	机架电源	USB接口	2	2
		2U	2U		机架高度	1U	1U
		双交流冗余电源	双交流冗余电源	性能指标	电源数量	双电源	单电源
		25Gbps	50Gbps		整机吞吐量	4Gbps	4Gbps
		25万/秒	50万/秒		每秒新建新建数	2万/秒	4万/秒
		1000万	2000万		最大并发连接数	400万	400万
							1000万